

Битумная гидроизоляционная мастика VIVALSEAL BIT-SA

Описание продукта и особенности

VIVALSEAL BIT-SA - высококачественная битумно-латексная мастика с наполнителями. Материал используется для приклеивания кровельных битумных материалов к бетонным основаниям и к штукатурке, также может использоваться для склеивания между собой кровельного многослойного пирога.

Основные свойства:

- готов к употреблению, не требует разогрева, достаточно просто перемешать;
- водонепроницаем сразу же после нанесения на поверхность;
- обладает отличной адгезией к сухой поверхности (бетон, кровельные материалы, стальные конструкции);
- после высыхания образует прочное, гибкое и равномерное покрытие, устойчивое к погодным условиям и биологической коррозии.

Применение

Высококачественная холодная мастика VIVALSEAL BIT-SA идеально подходит:

- для приклеивания кровельных материалов к бетону и штукатурке;
- для приклеивания кровельных битумных материалов между собой (многослойная изоляция);
- для выполнения эффективной системы обеспечения гидроизоляции крыш, фундаментов;
- для выполнения антикоррозийных покрытий.

Подготовка поверхности

Поверхность для устройства гидроизоляционного покрытия должна быть достаточно прочной, ровной и чистой. Производится выравнивание неровностей, заделка раковин, пустот цементным раствором, срезка торчащих штырей, арматуры, отдельных выступов. Поверхность кирпичной кладки выравнивается тонким слоем цементного раствора.

Способ нанесения

Прежде чем приступить к работе, состав нужно тщательно перемешать.

Мастику можно наносить на поверхность вручную с помощью кисти, валика или шпателя. Перед приклеиванием кровельных материалов к бетонной поверхности необходимо выполнить грунтование мастикой VIVALSEAL BIT-SP. На поверхность, обработанную мастикой VIVALSEAL BIT-SA, примерно через 20 минут можно положить кровельный материал и сильно прижать. При приклеивании кровельных листов между собой необходимо обработать обе поверхности тонким слоем мастики.

Група компаній «ВІВАЛ»
01013, Київ, вул. Будіндустрії, 6

т./ф.: (044) 332-37-46

(044) 500-89-55

vival@vival.ua

www.vival.ua

www.forsthoff.com.ua

www.flagpool.com.ua

Технические характеристики

База	Смеси битума, латекс, добавки, растворители
Расход на 1 слой	0,8 – 1,2 кг/м ² (в зависимости от типа основания и применения)
Температура применения	От +5°C до +30°C
Время высыхания	Примерно через 24 часа - полное отверждение, (при температуре воздуха 20°C, относительной влажности 65%)
Количество слоев	1-4 в зависимости от применения
Метод нанесения	Кисть, валик, щетка
Плотность	Около 1,2 кг/дм ³
Срок годности	12 месяцев с даты изготовления
Упаковка	Контейнеры 5 кг, 10 кг, 20 кг
Количество ярусов при хранении	2 яруса (без прокладок)

Условия

Необходимо избегать выполнения работ в дождливую и жаркую погоду. Чтобы избежать повреждения изолированной поверхности, следует подождать до полного высыхания или применить соответствующие дренажные мембраны. Мастика не должна использоваться в помещениях, где постоянно пребывают люди и животные, также в пищевой промышленности. Продукт содержит органические растворители, не совместим с пенополистиролом. При работе необходимо соблюдать санитарные правила и ПТБ. Продукт должен использоваться в хорошо проветриваемом помещении, вдали от огня. Опасен для детей!

Примечание

Данная техническая карта указывает область применения продукта. Работы следует выполнять в соответствии с правилами техники безопасности и гигиены труда, инструкциями производителя и обозначениями на упаковке.

Група компаній «ВІВАЛ»
01013, Київ, вул. Будіндустрії, 6

т./ф.: (044) 332-37-46
(044) 500-89-55

vival@vival.ua
www.vival.ua

www.forsthoff.com.ua
www.flagpool.com.ua