

ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущества:

- Отличная стойкость к разрыву.
- Высокая стабильность размеров.
- Высокая стойкость к проколу.
- Отличная стойкость к микроорганизмам, механическим воздействиям, прорастаниям корней, погодным условиям, ультрафиолетовому воздействию.
- Отличная эластичность.

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ

- Неподходящими основами для непосредственного контакта с ПВХ мембраной DANOPOL HS 1.2 LIGHT GREY являются: битумные продукты, XPS, EPS, EPDM, полиуретановые слои. В данных случаях рекомендуем применять разделяющий слой в виде геотекстиля.
- Всегда перед укладкой убедитесь в химической совместимости ПВХ мембраны с другими материалами.
- Качество сварки зависит от погодных условий (температуры, влажности), условий сварки (температуры, скорости, прикладываемого давления, чистоты) и от качества свариваемых поверхностей (чистоты, влаги).

ХРАНЕНИЕ

- DANOPOL HS 1.2 LIGHT GREY не токсична и не пожароопасна.
- DANOPOL HS 1.2 LIGHT GREY рекомендуется хранить в сухом месте, защищенном от дождя, солнца, тепла и низких температур.
- Не рекомендуется выполнение работ с ПВХ мембраной, когда идет снег или кровля покрыта дождевыми осадками, при сильном ветре и при влажности поверхности > 8%.
- Не рекомендуется выполнение работ с ПВХ мембраной, когда температура воздуха ниже -5°C из-за сложности создания качественной сварки.

ДИСТРИБЬЮТОР В УКРАИНЕ

Группа компаний ВИВАЛ

ул. Стройиндустрии 6, г. Киев, Украина
+38 (044) 500-89-55, +38 (044) 332-37-46
vival@vival.ua
www.vival.ua

