

Жгут уплотнительный из вспененного полиэтилена VIVALJOINT D

Высококачественный, влагонепроницаемый, не подверженный гниению, гибкий и эластичный шнур для уплотнения, утепления швов и снижения расхода герметика. Поставляется диаметров от 6 мм до 60 мм.

Применение:

- теплоизоляция и гидроизоляция стыков панелей в строительстве зданий и сооружений;
- изоляция и уплотнение оконных проемов;
- звукоизоляция стен и перекрытий;
- материал для деформационных швов и межпанельных швов;
- упаковочная отрасль.

Свойства:

Жгут **VIVALJOINT D** выгодно отличается по всем показателем от многих аналогичных материалов: высококачественный, влагонепроницаемый, не подверженный гниению, гибкий и эластичный, химически стойкий, нейтральный к строительным материалам, малый удельный вес, прост в применении, имеет малый коэффициент теплопроводности и паропроницаемости, высокий срок службы (25 лет), экологически безопасен и самое главное - экономически выгодный.

Показатели	Значения
Плотность, кг/м ³	25 - 45
Широкий рабочий температурный диапазон, °C	-80 - +90
Низкое водопоглощение, % за 24 часа, менее	1
Паропроницаемость, мг/мчПа	0,0025
Теплопроводность, Вт/мк	0,033
Индекс снижения ударного шума, дБ	21 - 28
Модуль упругости, мПа	0,55
Водопоглощение по массе, % не более	3

Нанесение:

Жгут **VIVALJOINT D** разных типоразмеров устанавливается в стык обжатым на 25-50% и наряду с герметиком обеспечивает герметичность стыка за счет упругих свойств. **VIVALJOINT D** является подложкой под герметик и обеспечивает необходимую толщину и конфигурацию мастичного шва. Кроме того, **VIVALJOINT D** не имеет сцепления с отвержденным герметиком и этим обеспечивает его свободную механическую работу в стыке.



Група компаний «VIVAL»
01013, Київ, вул. Будіндустрії, 6

т./ф.: (044) 332-37-46
(044) 500-89-55
vival@vival.ua
www.vival.ua
www.forsthoff.com.ua
www.flagpool.com.ua